



④ $\sqrt{\quad}$ ($\frac{w}{\nabla}$, $\frac{x}{\nabla}$, $\frac{y}{\nabla}$)



⑥ $\frac{w}{\nabla}$ ($\frac{x}{\nabla}$, $\frac{y}{\nabla}$)



주석

1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모작기는 R3
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. $\sqrt{\quad}$ 부위 외면 명녹색 도장
내면 광명단 도장 (품번 4)
5. 기어 치부 열처리 HRC 50±2
6. 표면 거칠기

$$\begin{aligned} \sqrt{\quad} &= \sqrt{\quad} \\ \frac{w}{\nabla} &= \frac{12.5}{\nabla}, N10 \\ \frac{x}{\nabla} &= \frac{3.2}{\nabla}, N8 \\ \frac{y}{\nabla} &= \frac{0.8}{\nabla}, N6 \end{aligned}$$

6	누름쇠	SM45C	1	
4	앞커버	GC250	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	레크와 피니언	수험번호	491203E1007	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법