




5 $\sqrt{\text{W}}$ ($\sqrt{\text{X}}$, $\sqrt{\text{Y}}$)



6 $\sqrt{\text{X}}$ ($\sqrt{\text{Y}}$)



주서

- 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
- 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
- 일반 모떼기는 0.2x45°
- $\sqrt{\text{X}}$ 부위 외면 명록색 도장
내면 광명단 도장 (품번 5)
- 파커라이징 처리(품번6)
- 전체 열처리 HRC±2 (품번 6)
- 표면 거칠기

$$\sqrt{\text{W}} = \sqrt{\text{X}}$$

$$\sqrt{\text{W}} = \sqrt{\text{Y}}, \text{ N10}$$

$$\sqrt{\text{X}} = \sqrt{\text{Y}}, \text{ N8}$$

$$\sqrt{\text{Y}} = \sqrt{\text{Z}}, \text{ N6}$$

6	링크	SM45C	1	
5	뒤커버	GC250	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	편심구동장치	수험번호	720712E1008	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법