



⑥ $\frac{x}{\nabla}$ ($\frac{y}{\nabla}$)



1. 일반공차 - 가) 가공부 : KS B ISO 2768-m
나) 주조부 : KS B 0250-CT11
2. 도시되고 지시없는 모떼기는 1x45°, 모깎기는 R3
3. 일반 모떼기는 0.2x45°
4. 부위 외면 명녹색 도장
내면 광명단 도장 (품번 5)
5. 파커라이징 처리 (품번 6)
6. 전체 열처리 HRC 50±2 (품번 6)
7. 표면 거칠기 / /

$$\begin{array}{c} \diagup \\ \bigcirc \\ \diagdown \end{array} = \begin{array}{c} \diagdown \\ \bigcirc \\ \diagup \end{array}$$

$$\frac{W}{\nabla} = \frac{12.5}{\nabla}, \text{ N10}$$

$$\frac{X}{\nabla} = \frac{3.2}{\nabla}, \text{ N8}$$

$$\frac{y}{\triangle} = \frac{0.8}{\triangle}, N6$$

6	링크	SM45C	1	
5	뒤커버	GIC250	1	
품번	품명	재질	수량	비고
제목	편심구동장치	수험번호	720712E1014	
한국ATC센터(주)			척도	1:1
			각법	3각법